

Vagliare, classificare e selezionare, sono le principali funzioni svolte simultaneamente dai ns. vibrosetacci, su barbotine ceramiche, soluzioni liquide o viscosi e materiali solidi non agglomerati.

★ Un disegno razionale e semplificato determina l'affidabilità delle macchine e facilita le operazioni di manutenzione.

★ I materiali utilizzati per la realizzazione dei vibrosetacci (alluminio, acciaio inox, ecc.) rendono possibile la lavorazione del prodotto senza che quest'ultimo venga in qualche modo contaminato. Il vibratore, a masse eccentriche, consente la regolazione dell'intensità di vibrazione in relazione al materiale da setacciare ed è interamente chiuso e protetto a tenuta stagna contro l'umidità.

Sieving, classification and selection, these are the main functions carried out simultaneously by our vibrating sieves, with ceramic slip, liquid or viscous solutions and solid, not compacted materials.

★ A rational and simplified concept determines the reliability of the machines and facilitates the operations of maintenance.

★ The materials used for the construction of the vibrating sieves (aluminium, stainless steel, etc.) allow for the treatment of the product without its being contaminated in any way. The vibrator with eccentric masses, gives the possibility of regulating the intensity of the vibrations with regard to the material to sieve and is completely closed and humidity-tight.

Cribar, clasificar y seleccionar, son las principales funciones llevadas a cabo simultáneamente por nuestros vibrotamices para barbotina cerámica, soluciones líquidas o viscosas y materiales sólidos no aglomerados.

★ Su forma racional y simplificada determina su fiabilidad y facilita las operaciones de mantenimiento.

★ Los materiales utilizados para la fabricación de nuestros vibrotamices (aluminio, acero inox, etc.) garantizan que el producto que se tamiza sea totalmente exento de contaminación. El vibrador, con masa excéntrica, permite controlar la intensidad de vibración según el material que hay que tamizar y se encuentra totalmente protegido contra la humedad.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

		SV 250	SV 300x500	SV 600x900	SVR 900	SVR 1.200
Capacità nominale approx. Nominal capacity approx. Capacidad nominal aprox.	Lt.	250	1.000	4.000	10.500	15.500
Superficie utile tela Useful surface net Superficie útil tela	m²	0,05	0,14	0,39	0,62	0,92
Potenza motore Motor power Potencia motor	kW	0,1	0,13 - 0,18	0,49	0,55	0,75
Versioni piani setaccianti da Version sieving decks from to N° de redes de tamizado	N°	1	1-2	1-2-3	1-2	1-2
Peso approx. Approx. weight Peso aprox.	Kg.	12	38-54	125-150-170	125-145	187-215
Dimensioni tipo RS approx. Dimensions type RS approx. Medidas tipo RS aprox.	mm.	475x315h240	780x400h220	1.070x810h370	1.150x1.150h670	1.670x1.670h760
Dimensioni tipo DR approx. Dimensions type DR approx. Medidas tipo DR aprox.	mm.		790x400h270	1.070x810h455	1.150x1.150h820	1.670x1.670h940
Dimensioni tipo TR approx. Dimensions type TR approx. Medidas tipo TR aprox.	mm.			1.070x810h540		

Dati solamente a titolo orientativo non vincolanti, soggetti a variazione in relazione al tipo di barbotina ceramica.

Data are only indicative and not binding. They may change according to the ceramic slip.

Los datos de la tabla se consideran indicativos, y pueden variar según el tipo de barbotina cerámica utilizada.



SV 600x900



SV 300x500



SVR 900