

VICENTINI



VASCA CARRELLATA PER SMALTI CERAMICI

Adatta per smaltature per immersione di piatti, vasi ecc. Lo smalto contenuto nella vasca è riciclato in continuità da una pompa e, passando attraverso il setaccio viene filtrato da eventuali impurità. Un agitatore fissato a una parete provvede a tenere continuamente in sospensione lo smalto.

TANK ON TROLLEY FOR CERAMIC GLAZES

Suitable for dipping glazing of plates, pots, etc. The glaze in the tank is constantly recycled by a pump, and filtered through the sieve, so that any possible impurities are filtered out. An agitator fixed at the tank-wall keeps the glaze in continuous suspension

CUBA MÓVIL PARA ESMALTES CERÁMICOS

Para esmaltar por método de inmersión platos, vasos, etc. Una bomba recicla continuamente el esmalte que se hace pasar a través de un tamiz y se filtra para eliminar posibles impurezas. Un agitador fijado en una de las paredes tiene continuamente el esmalte en suspensión.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS

Capacità utile vasca Lt.	Agitatore tipo	Setaccio vibrante Ø mm.	Portata pompa Lt./1'	Potenza totale kW (CV)	Peso Kg.	Ingombri mm.
<i>Tank useful capacity Lt.</i>	<i>Agitator type</i>	<i>Vibratory sieve Ø mm.</i>	<i>Pump delivery Lt./1'</i>	<i>Total power kW (HP)</i>	<i>Weight kg.</i>	<i>Overall dimensions mm.</i>
Capacidad útil cuba Lt.	Agitador tipo	Tamiz vibrante Ø mm.	Caudal bomba Lt./1'	Potencia total kW (HP)	Peso Kg.	Medidas mm.
300	"F"	250	45	0,6 (0,8)	147	200x600x1.600

POMPA TRAVASO SMALTI

Di tipo centrifugo, costruita con materiali inossidabili, adatta al travaso di smalti ceramici, da vasca a vasca, o per alimentazione di smaltatrici (la portata indicata si intende con acqua a bocca libera).

BARREL PUMP FOR GLAZES

Centrifugal type, made in antioxidant materials, suitable for ceramic glaze displacement from tank and for feeding of glazing machines. (The below delivery is measured with water and free discharge).

BOMBA DE TRASVASE ESMALTES

De tipo centrifugo, construida con materiales inoxidables, utilizada para trasvasar esmaltes cerámicos, de una cuba a otra o para alimentar las máquinas esmaltadoras (el caudal que se indica se considera con agua a boca libre).

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - DATOS TECNICOS


Portata max. Lt./1'	Prevalenza max. m (colonna acqua)	Potenza kW (CV)	Mandata Ø	Peso Kg.	Ingombri mm.
<i>Max. delivery Lt./1'</i>	<i>Max. lift m (water column)</i>	<i>Power kW (HP)</i>	<i>Delivery Ø</i>	<i>Weight kg.</i>	<i>Overall dimensions mm.</i>
Caudal max. Lt./1'	Aspiración max.	Potencia kW (HP)	Diámetro Ø	Peso Kg.	Medidas mm.
65	5	0,55 (0,75)	1" Gas	40	400x300x1100



VICENTINI



Tank on Trolley



Barrel Pump